






TA Flex چسب کاشی مخصوص انواع کاشی و سرامیک پرسلان و سنگ های طبیعی



TA Flex از چسب های کاشی پودری کی پلاس می باشد که با کارایی بالا و مناسب جهت نصب انواع کاشی و سرامیک پرسلان و سنگ های طبیعی با ابعاد بزرگ استفاده می شود. TA Flex می تواند در محیط های داخلی و خارجی (به خصوص مکان های با عبور و مرور زیاد و شرایط غوطه وری در آب) و محل های تحت تنش حرارتی مانند بالکن و تراس استفاده شود. جهت آماده سازی، کفایت پودر را به نسبت معین با آب مخلوط کنید تا ملات مناسب با کارایی بسیار بالا به دست آید.

ویژگی ها

۵ - ۲۵ درجه سانتی گراد	دمای مناسب محیط جهت اجرا
۲-۵ میلی متر	ضخامت قابل اجرا
۵/۶ الی ۶ لیتر آب برای ۲۰ کیلوگرم پودر	نسبت آب به پودر چسب کاشی
۱۸۰ دقیقه	مدت زمان کارکرد (تقریبی)
دیوار حدود ۲۴ ساعت و کف حدود ۴۸ ساعت	زمان بندکشی
۲۰ کیلوگرم	وزن هر کیسه
شانه ۳.۰kg : 8mm شانه ۲.3kg : 6mm شانه ۱.5kg : 4mm	میزان مصرف در متر مربع
$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	مقاومت چسبندگی کششی اولیه
۱۲ ماه در شرایط استاندارد	بهترین زمان مصرف
خاکستری - سفید	رنگ





مزایا

- اختلاط آسان و سریع
- سرعت اجرای بالا
- بدون نیاز به هرگونه افزودنی
- انعطاف‌پذیری بالا جهت محل‌های تحت تنش حرارتی
- قابل استفاده بر روی همه‌ی سطوح رایج در ساختمان از جمله بلوک‌های سیمانی و AAC، دیوارهای بتنی، سطوح گچ‌کاری شده، کف‌های سیمانی و پنل‌های گچی (با استفاده از پرایمر مناسب)
- مناسب جهت کاشی‌کاری استخر

نکات اجرایی

- به ملات آماده شده که شروع به سفت شدن کرده است، آب اضافه نکنید.
- هیچ‌گونه مواد و مصالحی (آهک، ماسه، سیمان، گچ و...) به ملات آماده شده اضافه نکنید.
- ملات را با ماله دندان‌دار (مناسب با سایز کاشی) بر روی سطح، اجرا نمایید.
- در مصارف سطوح خارجی ساختمان، پشت کاشی باید به ملات آغشته گردد.

برای مشاهده ویدئوی نحوه اجرا،

اسکن کنید.



تلفن مرکز پاسخگویی: ۰۲۱-۴۳۰۰۰۸۰۹

www.kplus.ir

GERMAN 
Technology